



panDOMO® SP-CR

Чистящее средство

Для ухода и очищения покрытых глянцевой пропиткой PANDOMO® SP GS или полиуретановой пропиткой на водной основе PANDOMO® SP PS покрытий PANDOMO® Floor, PANDOMO® FloorPlus и PANDOMO®

Loft

восстанавливающее воздействие на защитные пропитки

Не образует пену

не образует слоя на поверхности

Концентрат

Очень экономичная

Чистящее средство

Область применения:

Для регулярного ухода и очищения покрытий PANDOMO® Floor/FloorPlus/Loft, покрытых каменным маслом PANDOMO® SP SL, глянцевой пропиткой PANDOMO® SP GS или полиуретановой пропиткой на водной основе PANDOMO® SP PS.

Только для внутренних работ. Подходит для машинной очистки.

Свойства:

- растворяет загрязнения
- восстанавливающее воздействие на защитные пропитки
- не образует пену
- не образует слоя на поверхности

Чистящие компоненты растворяют загрязнения с поверхности и задерживают их в воде.

Ухаживающие компоненты после высыхания в незначительном количестве остаются на поверхности, не образуя при этом пленку.

Обработка:

а) поддерживающая очистка:

Сначала необходимо удалить грязь и песок с помощью щетки или пылесоса, т.к. они действуют как шлифовальная бумага.

Чистящее средство PANDOMO® SP CR разбавить водой, (ок. 50 мл на 8 л воды).

Помыть поверхность чуть влажной тряпкой и оставить сохнуть.

Не смывать чистой водой.

Рекомендуется работать с двумя ведрами. Одно для чистой воды с чистящим средством PANDOMO® SP CR, другое для того, чтобы отжимать тряпку.

б) исправление небольших дефектов:

Чистящее средство PANDOMO® SP CR разбавить водой, (ок. 200 мл на 8 л воды). Вымыть пол.

Матовые потертости, небольшие царапины исчезнуть или станут менее заметными.

Возникающие после высыхания полосы отполировать сухой тряпкой.

Возникшая пленка снова сотрется с поверхности при регулярной уборке.

Важные примечания:

Не смешивать чистящее средство PANDOMO® SP CR с иными ухаживающими и чистящими средствами.

Пока нанесенный слой PANDOMO® SP CR блестит влажным блеском, нельзя наступать на поверхность.

Общая информация:

При уборке не наливать на пол много воды. Тряпка всегда должна быть слегка влажной. Чем лучше защищены полы в первые дни после нанесения, тем выше будет срок их эксплуатации.

Примечания по безопасности/утилизации:

Хранить вдали от детей.

Содержимое/емкость утилизировать согласно местным / региональным / национальным международным предписаниям.

Технические данные

согласно нормам качества ARDEX:

Расход материала:	ок. 10-20 мл/м ²
Плотность:	ок. 1,0 гр./см ³
Значение pH:	ок. 8,5
Вид:	жидкое, прозрачное, желтоватое
Растворимость в воде:	полная
Температура работы:	от +15 до +25°C
Обозначения по GHS/CLP:	нет
Обозначения GGVSEB/ADR:	нет
GISCODE:	GU 40
Упаковка:	пластиковые канистры по 5 литров нетто пластиковые канистры по 1 литру нетто
Хранение:	В прохладном, но защищенном от мороза месте, вскрытую упаковку хорошо закрыть.
Срок хранения:	в закрытой заводской упаковке ок. 24 месяцев. Вскрытую упаковку использовать по возможности быстро.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по работе основываются на испытаниях и практическом опыте; но это только общие указания без гарантии свойств, так как мы не можем повлиять на условия на строительной площадке и на выполнение работ. Специфические нормы стран, которые основываются на региональных стандартах, предписаниях, рекомендациях по укладке и производству, могут требовать разработку специфических рекомендаций по укладке.